

FANT 系列漆渣乾燥機



帶刮刀，帶攪拌，主要應用於污水處理後撈出來的油性漆渣，塗料渣進行脫水乾燥減量處理；也可以處理其它固含量較高的廢溶劑處理；分三種規格

- 1、功能描述：在真空環境下實現對於含水漆渣/污泥的脫水、乾燥、滅菌處理。
- 2、適用行業：塗裝或噴塗行業，如塑膠、五金、木材產品表面噴塗工藝的含油漆污水。

400 機型



200 機型



200 機型



漆渣乾燥機 FANT60 設備主要部件用材及參數說明

長寬高： 900*700*1450mm (開蓋總高度 1950MM) (內置真空儲存罐)

重量： 約 300KG

進料容量： 60L

內桶總容積： 80L (導熱油 24 升)

電源電壓： 三相 Φ 380VAC60HZ

加熱功率： 8KW

攪拌機功率： 0.4KW

加熱操作溫度： 50~230°C

冷凝器工作溫度： -160°C~200°C

運行環境適宜溫度： 5~30°C

處理時間： 約 6-8H

導熱油容量： 24 升 / 20 公斤



漆渣乾燥機 FANT200 設備主要部件用材及參數說明

主機規格參數

長寬高: 1500*1160*2040mm (開蓋總高度 2840MM) 重量: 約 500KG

進料容量: 225L 內桶總容積: 320L (導熱油 113 升)

電源電壓: 三相 Φ 380VAC60HZ 加熱功率: 18KW

攪拌機功率: 1.5KW

加熱操作溫度: 50~230°C 冷凝器工作溫度: -160°C~200°C

運行環境適宜溫度: 5~30°C 處理時間: 約 6-8H

循環水量: 4.2m³/H

真空泵真空儲存罐 (下圖左臥式真空儲存罐)

長寬高: 1120*550*1350mm 總容量 286L, 進料容量 225L

工作壓力≤5 供氣壓力: 5KG

上料機規格 長寬高 1450*1060*3000mm



漆渣乾燥機 FANT400 設備主要部件用材及參數說明

主機規格參數

長寬高: 1720*1360*2650mm

(開蓋總高度 3200MM)

重量: 約 500KG

進料容量: 450L

內桶總容積: 560L (導熱油 180 升)

電源電壓: 三相 Φ 380VAC60HZ

加熱功率: 40KW

攪拌機功率: 1.5KW

攪拌轉速: 6~8 轉/min

加熱操作溫度: 50~230°C

冷凝器工作溫度: -160°C~200°C

運行環境適宜溫度: 5~30°C

處理時間: 約 6-8H

循環水量: 4.2m³/H

真空泵真空儲存罐

長寬高: 1300*750*1380mm

總容量 286L,

進料容量 225L

工作壓力≤5

供氣壓力: 5KG

上料機規格

長寬高 1450*1060*3000mm

